



BAUFIX 



Witte Lak

- bestand tegen vergeling
- sneldrogend
- voor binnen & buiten
- zuivere acrylaat
- blokvast

Eigenschappen:



- **BAUFIX** Witte verf met een zijdeglans is een zuiver acrylaat, droogt snel en is bestand tegen vergeling



Toepassing binnen:

- **BAUFIX** Witte lak, zijdeglans voor houten lambrisering, plinten, geprofileerde houten plafonds, enz.



Toepassing buiten:

- **BAUFIX** Witte verf, zijdeglans voor houten lambrisering, houten huizen, dakspanen en schuttingen
- **BAUFIX** Witte verf, zijdeglans voor zinken goten, zinkplaten, dakpannen, beton, stucwerk, metselwerk, Eternit panelen en vele andere ondergronden



Verwerking:

- Een tussenlaag van houtisolierende primer is vereist om vlekken veroorzaakt door houtingrediënten te voorkomen
- Prime ijzer en staal met antiroestprimer
- Het houten oppervlak moet schoon, droog en stabiel zijn
- Verwijder oude en losse coatings
- Goed roeren voor gebruik
- Kwast of rol snel
- 2 lagen aanbrengen met licht tussenschuren
- Breng de 2e laag aan na droging (ca. 2-4 uur).
- Droging: 2-4 uur bij +20°C & 65% relatieve luchtvochtigheid
- Uitharding van de verffilm na 2 weken. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen het drogen
- Verdunnen: eventueel met water (max. 10%)

Verwerkings-tips:

- Nieuwe zinkplaten zijn met **BAUFIX** Professionele Universele Verdunner om schoon te maken
- Pas als het droogt komt de kleur overeen met het kleur staal
- De verse coating moet minimaal 4 uur worden beschermd tegen regen
- Onbehandeld hout buitenshuis voorbehandelen met een houtverduurzamingsmiddel (gebruik houtverduurzamingsmiddel zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.).
- Niet gebruiken op met boorzout geïmpregneerd hout
- Niet verwerken in direct zonlicht en onder +5°C of boven +30°C
- Sluit geopende verpakkingen goed af

Gereedschap / Schoonmaak:

- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en afwasmiddel
- Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren





BAUFIX 



- bestand tegen vergeling
- sneldrogend
- voor binnen & buiten
- zuivere acrylaat
- blokvast



Leveringsvorm:

- Kunststof ronde bak, 1l

Kleur	Art.-Nr.
wit	0800821301

Verbruik:

- Afhangelijk van de ondergrond ca. 100 ml/m² per laag

Opslag:

BAUFIX Witte lak met een zijdeglans is in de gesloten originele verpakking op een droge en vorstvrije plaats minimaal 1 jaar na aankoopdatum houdbaar

Veiligheidsinstructies:

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Damp/aerosol niet inademen
- Gebruik bij spuitwerkzaamheden combinatiefilter A2/P2
- Gebruik stoffilter P2 bij schuurwerkzaamheden
- Niet eten, drinken of roken tijdens het werk
- Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen
- Zorg voor een goede ventilatie tijdens en na verwerking

Verwijderingsnota:

- Niet laten weglopen in rioleringen, oppervlaktewater of bodem
- Lever alleen lege verpakkingen in voor recycling
- Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf

Verklaring volgens VDL-RL 01 (2013):

- Producttype: dispersie verf
- Polyacrylaatdispersie, titaandioxide, calciumcarbonaat, water, glycoether, additieven, MIT (methylisothiazolinon)
- Advies voor mensen die allergisch zijn voor isothiazolinos op: +49 (0) 6221 34210

Etikettering:

- Bevat BIT (Benzisothiazolinon). Kan allergische reacties veroorzaken.
- WGK: 1
- VOS-gehalte: EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/d): 130 g/l
- Dit product bevat max. 30 g/l VOS
- GISCODE: BSW20

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie.

Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van hetmoederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.



www.blauer-engel.de/uz12a