



Induline GW-310

Watergedragen coating tegen verblauwing voor hout in buitentoepassingen



Bestanddelen

VOC-gehalte

ca. 3,7 %

ca. 37 g/l

[nachhaltigkeit_voc_gehalt_ch]

1,75 %

Biocide werkzame stoffen (duurzaamheidsinformatieblad)

100 g product bevat 0,63 g 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat

SVHC in overeenstemming met VO 1907/2006/EG ("REACH")

Uitgesloten (<0,1 %)

Zware metalen conform de VdL-richtlinie 01 (2018)

Bevat geen constitutieve bestanddelen.

GIScode

HSW10

Ecologisch label, certificeringen, verklaringen

Declaratie conform VdL-RL 01

GW-310 dekkend:

Productgroep: dekkende houtlak

Ingrediënten: Acrylaat, titaandioxide, zinkwit, aluminiumhydroxide, glycolen, anti-bezinkingsmiddel, ontschuimer (anti-schuimmiddel), bevochtigingsmiddel, verdikkingsmiddel, bronopol, (ethylendioxy)dimethanol, BIT (benzothiazolinone), CMIT/MIT (chloromethylisothiazolinone/methylisothiazolinone) (3:1), OIT (octylisothiazolinone), IPBC (3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat).

Informatie voor mensen met een allergie: +49 (0) 5432/83-138

GW-310 transparant:

Productgroep: houtbeitsen

Ingrediënten: Acrylaat, acrylgemodificeerde alkydhars, glycolen, anti-bezinkingsmiddel, ontschuimer (anti-schuimmiddel), bevochtigingsmiddel, verdikkingsmiddel, UV-absorber, neutraliseringsmiddel, bronopol, (ethylendioxy)dimethanol, BIT (benzothiazolinone), CMIT/MIT (chloromethylisothiazolinone/methylisothiazolinone) (3:1), OIT (octylisothiazolinone), IPBC (3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat).

Informatie voor mensen met een allergie: +49 (0) 5432/83-138

Bouwcertificeringen

Gepasheid conform het DGNB-criterium ENV 1.2 (2017) - "Risico's voor de lokale omgeving"

Nr.	Toepassingsgebied	Type product	QS1	QS2	QS3	QS4
1	Coatings op niet minerale ondergronden: metaal, hout, plastic	Dit betreft decoratieve vloeibare coatingmaterialen: lakken/glazuren met grondlagen. Effectlakken (bv. metaallakken) zijn uitgesloten.	Ja	Ja	Ja	Nee

Gepasheid conform het BNB-criterium

Nr.	Productgroep bouw	Type bouwproduct	QN1	QN2	QN3	QN4	QN5
3a	Oppervlaktecoatings die ter plaatse verwerkt worden of industriële coatings indien er geen bewijs conform BIMSChV of TA-lucht bestaat.	Vernissen, lazuren, beitsen inclusief primers (conform de Decopaint RL-richtlinie Cat. D + E + F). Applicaties: coatings op niet-minerale ondergronden binnen en buiten: metaal, hout, plastic	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee



Productielocatie

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
DE - 49624 Lönigen