



## Schimmelvlekblokker Isoleerspray wit

- isolerende primer voor binnengebruik
- Langdurige barrière tegen meeldauw, schimmel en watervlekken

<b>Verbruik</b>	Afhankelijk van de ondergrond: ca. 400 ml/2 m <sup>2</sup>
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Toepassingsgebieden:</b></li><li>■ Voor schimmelgevoelige wand- en plafondoppervlakken in woonruimten en in vochtige ruimtes</li><li>■ Verwijder eerst de aanwezige schimmel met schimmelverwijderaar* (*Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.)</li><li>■ Poreuze of broze pleisterplekken verwijderen en repareren met reparatiespachtel</li></ul>
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Witte dekkende speciale coating</li><li>■ Isoleert eenvoudig door te spuiten</li><li>■ Bedekt vlekken veroorzaakt door schimmel, meeldauw, watervlekken en ander in water oplosbaar vuil op de ondergrond</li></ul>
<b>Werkvoorbereiding</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Eisen aan de ondergrond</b> De ondergrond moet oplosmiddelbestendig, stabiel, droog en vrij van stof en andere scheidingsmiddelen zijn</li><li>■ <b>voorbereidende werkzaamheden</b> Schud krachtig voor gebruik</li></ul>
<b>Verwerken</b>	<p>Vanaf een afstand van ca. 20 cm gelijkmatig op het oppervlak spuiten zodat een gesloten oppervlak zonder gebreken ontstaat</p> <p>Voor een betrouwbare bescherming moet het gebied royaal geïsoleerd zijn (ca. 20% buiten de randen van het beschadigde gebied)</p> <p>Bij zeer ruwe oppervlakken het proces herhalen na een droogtijd van ca. 10 minuten</p>
<b>Verwerkings-tips</b>	Na gebruik de bus ondersteboven houden en de tuit ca. 3 seconden spuiten
<b>Gereedschap / Schoonmaak</b>	Reinig alle vervuilde voorwerpen met Universal Thinner Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren
<b>Opslag/Houdbaarheid</b>	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop In goed gesloten verpakking bewaren tussen +5 °C en +25 °C en uit de buurt van warmtebronnen
<b>Verwijderingsnota</b>	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

### Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



#### Gevaar

- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
- P260G Nefel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280L Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340 NA INADEMING: persoon in de frisse lucht brengen ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
- H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

- H315 Veroorzaakt irritatie.
  - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat). Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.
- 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.