



Professionele universele verdunner

- verdunt en lost oplosmiddelhoudende verven op
- is zeer geschikt voor het reinigen van schildgereedschap

Verbruik	Afhankelijk van de gebruikssituatie
Toepassing	<ul style="list-style-type: none">■ Lost op en verdunt oplosmiddelhoudende nitro- en combinatieverven, kunstharverven, PUR-verven, verven op basis van chloorrubber■ Lost polystyreen (piepschuim) op en verwijdert het■ Zeer geschikt voor het reinigen van kwasten, rollers, spuitpistolen en ander gereedschap
Verwerking	Kann vielen handelsüblichen Lacken zugesetzt werden, Angaben des Lackherstellers beachten
Verwerkings-tips	Voor gebruik als verf- en lakverwijderaar, test eerst de compatibiliteit met het te reinigen oppervlak. Neem de instructies van de betreffende verffabrikant in acht, voer bij twijfel een voorafgaande test uit.
Gereedschap / Schoonmaak	Voer reinigingsresten op de juiste manier af.
Opslag/Houdbaarheid	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop. Bewaar niet samen met andere chemicaliën, zoals bijvoorbeeld ammoniumchloride, zoutzuur, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, kunstmestproducten, etc.
Verwijderingsnota	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P241 Gebruik explosie veilige [elektrische/ventilatie/verlichting] apparatuur..
- P242 Vonkvrij gereedschap gebruiken.
- P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P302+P352A BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
- P310A Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften..
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.