



## Olifantenhuid muur- en behangbescherming

- voor intensief gebruikte binnenmuren
- watergedragen, reinigbare beschermlaag



<b>Verbruik</b>	Circa 80-100 ml/m <sup>2</sup> . Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bijzonder geschikt voor intensief gebruikt en reinigungsintensief oppervlakken</li><li>■ Voor behang, dispersieverf, gips, stucwerk en soortgelijke ondergronden. Binnen.</li></ul>
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Natte slijtvastheid klasse I volgens DIN EN 13300</li></ul>
<b>Verwerking</b>	Droging: Oppervlak droog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 12 uur. De te schilderen oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij, stevig en stabiel zijn De minimale verwerkingstemperatuur voor het materiaal en de omgeving is +8 °C
<b>Verwerkings-tips</b>	Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!
<b>Gereedschap / Schoonmaak</b>	Gereedschap direct na gebruik met warm water reinigen. De verf kan worden aangebracht met een verfvoller, met een kwast of aangebracht met een verfspuit
<b>Opslag/Houdbaarheid</b>	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.
<b>GISCODE</b>	BSW20
<b>Verwijderingsnota</b>	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
<b>Verklaring volgens VdL-RL 01</b>	Producttype: dispersieverf
<b>VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)</b>	VOS-gehalte: EU-limiet voor het product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat max. 5 g/l VOS.
<b>Veiligheidsinstructies/gevarenwaarschuwingen</b>	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Bevat. Kan allergische reacties veroorzaken.,

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. Iniedergeval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.