



**BAUFIX** 



# Fenster & Türenlack

- om opnieuw te schilderen & Renovatie
- hoge bescherming tegen weersinvloeden voor binnen & buiten



**Eigenschappen:**



- **BAUFIX** Kozijnen- en deurlak zijdemat heeft een hoge weersbestendigheid
- **BAUFIX** Kozijnen- & deurlak zijdemat is elastisch, scheurt niet en schilfert niet af
- **BAUFIX** Kozijnen- en deurlak zijdemat voor nieuw schilderwerk en renovatie

**Toepassingsgebieden binnen:**



- **BAUFIX** Kozijnen- en deurlak zijdemat voor vormvaste Houten onderdelen zoals ramen en deuren, houten bekleding, houten plinten en houten balustrades zijn geschikt
- Ook zeer geschikt voor het renoveren van intacte coatings

**Toepassingsgebieden buiten:**



- **BAUFIX** Raam- en deurlak zijdemat voor maatvaste houten onderdelen, zoals ramen en deuren, dakkozijnen, Houten lambrisering buiten, op naald- en loofhout als tussen- en eindlaag
- Ook zeer geschikt voor het renoveren van intacte coatings

**Verwerken:**

- Roer de inhoud van de container goed door!
- Verwerkingstemperatuur +15°C tot + 25°C (lucht en ondergronds)
- De ondergrond moet schoon en vrij van vet, was en siliconen zijn
- Verwijder oude, losse verf
- Schuur verweerde houtoppervlakken tot op het dragende hout af
- Schuur intacte oude coatings
- Indien nodig hout buiten gronderen met een houtverduurzamingsmiddel\*
- \*Gebruik biociden met de nodige voorzichtigheid. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie
- Wanneer buiten gebruikt bij hout dat rijk is aan houdinhoudstoffen of poreus is, zoals eiken, meranti, enz., voorstrijken met witte isolerende primer
- Binnen kan hout zonder primer geschildert worden
- De verwerking gebeurt met een acrylkwast of een dispersieroller
- Het houtvocht mag niet meer zijn dan 15% voor naaldhout en niet meer dan 12% voor hardhout
- 2 lagen aanbrengen met licht tussenschuren
- Droging: stofdroog na ca. 4 uur, handdroog ca. 6-8 uur en overschilderbaar na ca. 14 uur (bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid). Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen het drogen
- Verdunning: indien nodig met water



- om opnieuw te schilderen & Renovatie
- voor binnen & buiten



**Verwerkings-tips:**

- Gebruik een proefvlak om de kleur en compatibiliteit met de ondergrond te controleren
- Zorg tijdens de verwerking voor een goede ventilatie om een perfecte droging te bereiken
- Kitten moeten verfcompatibel zijn en mogen pas worden aangebracht als de verf goed is opgedroogd

**Gereedschap / Schoonmaak:**

- Gereedschap direct na gebruik met water en afwasmiddel reinigen
- Voer reinigingsresten op de juiste manier af

**Leveringsvorm:**

- Kunststof ronde emmer, 1l

Kleur	Art.-Nr.
wit	0800821801

**Verbruik:**

- Ongeveer 100 ml/m2 onverdund materiaal per toepassing

**Opslag:**

**BAUFIX**Express witte lak, zijdemat, in de gesloten originele verpakking op een droge en vorstvrije plaats minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

**Veiligheidsinstructies:**

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Damp/aerosol niet inademen
- Gebruik bij spuitwerkzaamheden A2/P2 combinatiefilter
- Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2
- Eet, drink of rook niet op het werk
- Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen
- Zorg voor een goede ventilatie tijdens en na de verwerking

**Verwijderingsnota:**

- Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen
- Alleen lege containers voor recycling
- Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf

**Verklaring volgens VDL-RL 01 (2013):**

- Producttype: dispersieverf



# BAUFIX

MADE IN GERMANY



- > ca 'cdb]Yi k 'hY' gW]XYfYb / 'F Ybh]Y
- > \ c\ Yf'
- > K YhYfgW i m
- > voor binnen & buiten



#### Samenstelling:

- Bindmiddel: waterige polyacrylaatdispersie
- Pigmenten en vulstoffen: TiO<sub>2</sub> ijzeroxiden, krijt
- Oplosmiddelen/verduunners/weekmakers: glycolen, water
- Hulpstoffen: oppervlakreactieve stof, verdikkings-/dispergeermiddel, antischuimmiddel
- MIT (Methylisothiazolinon)
- Advies voor mensen met een isothiazolineallergie op: +49 (0) 6221 34210

#### Etikettering:

- Bevat BIT (Benzisothiazolinone), Mengsel van: CMIT (Chloormethylisothiazolinone) en MIT (methylisothiazolinon) (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.
- WGK: 1 enigszins gevaarlijk voor water
- VOS-gehalte: EU-limiet voor het product (Cat. A/d): 130 g/l
- Dit product bevat max. 83 g/l VOS
- GISCODE: BSW30



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van de hoofdpunt. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.