



Acrylaatkit overschilderbaar

- Voegkit op basis van dispersie voor binnen en buiten
- sneldrogend, overschilderbaar en hoge bewegingsabsorptie

Verbruik	100 ml/strekkende meter bij een voegdoorsnede van 1 cm ²
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none">■ Voor het afdichten van voegen, randen en scheuren, bijv. in beton, hout, baksteen en gipsondergronden■ Zeer goede hechting op vochtige ondergronden■ Overschilderbaar met standaard verven en lakken
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Gebruiksklare, elastoplastische voegkit op dispersiebasis voor binnen en buiten■ Elastische aanpassing
Werkvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none">■ Eisen van de ondergrond De voegflanken moeten stabiel, zo droog mogelijk, schoon en stof- en vetvrij zijn
Verwerking	<p>Bij het spuiten de voegflanken voldoende aandrukken en direct gladstrijken om een goede hechting te verkrijgen.</p> <p>Weer- en regenbestendig na volledige droging.</p> <p>Bij verwerking buiten minimaal 3 dagen beschermen tegen inwerking van water.</p> <p>Niet verwerken beneden +5°C; De inhoud van de patroon is vorstgevoelig.</p> <p>Niet gebruiken in natte of hygiënische ruimtes.</p> <p>Niet in contact brengen met bitumen of teer.</p> <p>Bij verwerking en opslag moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.</p> <p>Lage temperaturen en natte ondergronden vertragen de uitharding.</p> <p>Niet gebruiken op natuursteen of marmer.</p> <p>Niet gebruiken in gebieden die voortdurend worden blootgesteld aan water.</p>
Opslag/Houdbaarheid	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop
Verwijderingsnota	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
Veiligheidsinstructies/ gevarenwaarschuwingen	Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.