



Houtlijm

- geschikt voor alle montage-, voeg- en oppervlakteverlijmingen
- gebruiksklare universele lijm op waterbasis



Verbruik 150-200 g/m²

Toepassingsgebieden

- **Toepassingsgebieden: Binnen**
- Geschikt voor het verlijmen/monteren van alle gangbare houtsoorten, en gelamineerde panelen

Eigenschappen

- Kleur: wit
- Gebruiksklare universele lijm op waterbasis
- Droogt transparant op - zonder oplosmiddelen
- Voldoet aan belastingsgroep D 2 volgens DIN EN 204

Verwerking

De te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vet- en olievrij zijn.
Verwerkingstemperatuur: vanaf +6°C.
Goed kneden voor gebruik.
Eenzijdig direct uit de tube aanbrengen, tweezijdig aanbrengen is vereist voor ruwe snijkanten en hard hout.
Na het aanbrengen de te verlijmen oppervlakken samenvoegen en ca. 15 minuten aandrukken.
De open tijd is max. 12 minuten (bij +20°C kamertemperatuur).
Verse lijm kan met water worden verwijderd.
Slechts korte tijd waterbestendig.
De eindsterkte is over het algemeen hoger dan de eindsterkte van het hout.

Gereedschap / Schoonmaak

Verwijder lijmresten direct met een vochtige doek
Vermijd contact met gereedschap en ijzer (risico op verkleuring)

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Biocidenverordening

Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocide actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!

Veiligheidsinstructies/ gevarenwaarschuwingen

- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.