



Roest Effect Spsitlak

- spuitverf
- speciale, ruwe oppervlaktestructuur
- voor steen, keramiek, hout, glas enz.

Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond: ca. 200 ml/m
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none">■ Voor binnen en buiten■ Voor het schilderen van verschillende oppervlakken■ Unieke roestlook op vele oppervlakken, b.v. B. metaal, hout, kunststof, glas, steen, karton, karton, gips, natuursteen
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Sneldrogende spuitlak■ UV- en weerbestendig
Verwerking	<p>Alle oppervlakken moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Zorg voor een goede ventilatie. Optimale verwerkingstemperatuur: +16°C tot +25°C. Schud de spuitbus krachtig voor gebruik (ca. 1-2 min.) proef spuiten. Oppervlakken vanaf een afstand van 25-30 cm gelijkmatig en kruislings inspuiten en kort laten drogen. Eventueel herhalen na 10-15 minuten, de lak in meerdere dunne lagen aanbrengen tot het gewenste resultaat is bereikt. Bij gebruik op kunststof dient de ondergrond voorbehandeld te worden met een kunststof primer. Bedenk bij gebruik de zijvlakken met folie, het is het beste om de folie te fixeren. Overschilderbaar binnen 2 uur of pas na volledige uitharding, ca. 2 weken. Na gebruik de bus ondersteboven houden en de tuit ca. 3 seconden spuiten. Droging (bij +25 °C): stofdroog na 30-60 minuten, stofdroog na 1-2 uur, volledig droog na 24-48 uur.</p>
Verwerkings-tips	<p>Voor het eerste gebruik moet de spuitbus door ca. 3 seconden spuiten worden leeggemaakt, pas dan wordt de eigenlijke spuitlak geactiveerd Dit item zelf is niet voor decoratie of amusementsdoeleinden, maar wordt gebruikt om objecten en oppervlakken te coaten/verzegelen</p>
Gereedschap / Schoonmaak	<p>Reinig alle vervuilde voorwerpen met universele verdunner Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren</p>
Opslag/Houdbaarheid	<p>In gesloten originele verpakking koel, droog en vorstvrij minimaal 1 jaar na aankoopdatum bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren tussen +5°C en +25°C en uit de buurt van warmtebronnen.</p>
Verwijderingsnota	<p>P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.</p>

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden..
- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280L Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/

Leveringsvoorschriften.

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 - H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
-

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.