



## Ijsbloem Spray

- Oppervlakte desinge
- winterse ijsbloemen voor ruiten & andere glasoppervlakken

<b>Verbruik</b>	Afhankelijk van de ondergrond ca. 200 ml/m <sup>2</sup>
<b>Toepassingsgebieden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Voor het spuiten op ruiten, glazen vazen, sierglazen</li><li>■ Uitsluitend gebruiken op glas, niet voor plexiglas, folies, geverfde oppervlakken of iets dergelijks</li></ul>
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tovert winterse ijsbloemen tevoorschijn</li><li>■ Klaar voor gebruik</li></ul>
<b>Verwerking</b>	<p>Optimale verwerkingstemperatuur +15 °C tot +25 °C. Zorg voor een goede ventilatie. Alle oppervlakken moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Schud de spuitbus krachtig voor gebruik (ca. 2 min.). Bij gebruik altijd de zijvlakken (raamkozijnen, vensterbanken etc.) afdekken, bij voorkeur fixeren met folie. Oppervlakken vanaf een afstand van 30 cm rijkelijk inspuiten en laten drogen Na ca. 20 minuten vormen zich rijppatronen die uiterlijk na 30 minuten uitgekristalliseerd zijn. Spuitbus regelmatig schudden.</p>
<b>Verwerkingsinstructies</b>	Gebruik voor het verwijderen warm water, afwasmiddel en de ruwe kant van de keukenspons Draai de bus na gebruik om en spuit de spuitmond ca. 3 seconden vrij
<b>Verwerkings-tips</b>	Enthält fluorierde Treibhausgase. HFC-152a: 0,0429 kg-0,0054 ton CO2-eq - GWP: 91.5442.
<b>Opslag/Houdbaarheid</b>	In goed gesloten verpakking bewaren tussen +5°C en +25°C en uit de buurt van warmtebronnen Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop
<b>Verwijderingsnota</b>	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
<b>Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen</b>	<p>Gevaar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden..</li><li>■ P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.</li><li>■ P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.</li><li>■ P251 Ook na hanteren niet doorboren of verbranden.</li><li>■ P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F..</li><li>■ H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.</li></ul> <p>Bevat 32 massaprocent ontvlambare componenten.</p>

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.