



Terras en tuinmeubelen Beits

- voor naald en hard hout buiten
- watergedragen en sneldrogende langdurige beits



Verbruik

Op teak en ander hardhout:
1e laag: 60-80ml/m²
2e laag: 40-60ml/m²

Op naaldhout:
1e laag: 80-100ml/m²
2e laag: 60-80ml/m²

Overschrijd de opgegeven toepassingshoeveelheid niet.

Er mogen maximaal twee lagen aangebracht worden.

Toepassing

Voor de duurzame bescherming van hardhout in de tuin en op het terras, voor de behandeling van teakhouten tuinmeubelen en natuurlijk voor vele andere houtsoorten (o.a. eiken, robinia, thermohout en geacetyleerd hout).

Eigenschappen

Compatibiliteit, hechting en kleurschakering met de ondergrond door het aanleggen van proefvlakken controleren.
Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25°C.
Niet gebruiken beneden +5°C en in sterk zonlicht.
Onbehandeld, vers hout buiten voorbehandelen met een houtverduurzamingsmiddel (Gebruik houtverduurzamingsmiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.) Schuur vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot een stabiele ondergrond.
De ondergrond moet schoon, droog en stabiel zijn.
Roer goed en breng snel aan in de richting van de vezels.
Na droging 2e laag aanbrengen.
2 lagen aanbrengen met licht tussenschuren.
Droging: ca. 2-4 uur De coatingfilm hardt uit na ca. 2 weken.
Bescherm de verse coating tegen regen.

Gereedschap / Schoonmaak

Aanbrengen met een kwast die is ontworpen voor glazuren op waterbasis
Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en afwasmiddell

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

GISCODE

BSW50

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Biocidenverordening

Bevat een biocide (filmbeschermingsmiddel) met de biocide actieve ingrediënten 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat als "behandeld product" om de film te beschermen tegen aantasting door microbiële organismen (algen, schimmels, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!

veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen houden.
Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Alleen lege containers voor recycling.
Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

Verklaring volgens VdL-RL 01	Producttype: houtbeits Waterige polymeerdispersie, alkydhars, anorganische en organische pigmenten, water, additieven, BIT (Benzisothiazolinone), CMIT/MIT (Chloormethylisothiazolinone/Methylisothiazolinone) (3:1), 3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat
VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)	EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/e): max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.
Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen	Bevat reactiemassa van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan allergische reacties veroorzaken.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.