



## Teak Onderhoudsolie

- voor alle hardhoutsoorten binnen en buiten
- kleurversterkende impregneerolie

<b>Verbruik</b>	Afhankelijk van het zuigvermogen van het hout 60-80 ml/m <sup>2</sup> per werkgang
<b>Toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Geschikt voor tuinmeubelen en hardhout dat niet gelakt of gelakt is - oude lakken en oude lakken moeten tot op het dragende hout worden geschuurd</li><li>■ Gebruik de kleur kleurloos alleen voor binnen of overdekte buiten ruimtes</li></ul>
<b>Eigenschappen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Waterafstotend</li><li>■ Weerbestendig en vochtregulerend</li><li>■ Beschermt het hout tegen uitdroging</li><li>■ Gepigmenteerde varianten beschermen tegen vergrijzing</li><li>■ Brilljante kleurtinten</li><li>■ Eenvoudige verwerking</li><li>■ Nabehandeling zonder schuren</li></ul>
<b>Verwerking</b>	<p>Doorweekt textiel (bijv. doeken, poetslappen, werkkleding) kan uit zichzelf ontbranden, daarom verzamelen en in brandveilige afvalcontainers deponeren.</p> <p>Voor de behandeling moeten de meubelen gereinigd en volledig droog zijn.</p> <p>Dun en gelijkmatig aanbrengen met een zachte doek of kwast.</p> <p>Herhaal het proces na volledig drogen opnieuw.</p> <p>Droging: stofdroog na ca. 6 uur, overschilderbaar na ca. 24 uur.</p> <p>Zorg voor een goede ventilatie.</p> <p>Goed roeren voor gebruik!</p> <p>Niet opgenomen materiaal na maximaal 30 minuten met een droge kwast of doek verwijderen.</p>
<b>Opslag/Houdbaarheid</b>	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop
<b>GISCODE</b>	BSL40
<b>Verwijderingsnota</b>	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
<b>veiligheidsinstructies</b>	<p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.</p> <p>Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2.</p> <p>Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.</p> <p>Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.</p> <p>Alleen lege containers voor recycling.</p> <p>Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.</p>
<b>Verklaring volgens VdL-RL 01</b>	Producttype: verzorgende olie

### Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



#### Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P103 Lees alle instructies zorgvuldig door en volg ze op.
- P301+P310A NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
- 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.