



Metallic Goud / Zilver lak

- Spuitverf
- Voor oppervlakte designe
- Voor binnen

Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond: ca. 200 ml/m
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none">■ Voor het schilderen van papier, karton, riet, hout, kurk, metaal, glas, plastic, aardewerk, kleine meubels, snijgroen, gedroogd gras en bloemen
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Hoogwaardige bescherm lak in unieke goud- of zilverlook■ Gebruiksklaar en sneldrogend■ Zeer goede hechting & goede dekkraft■ Kras-, stoot- en slagvast
Verwerking	<p>Alle oppervlakken moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Zorg voor een goede ventilatie. Optimale verwerkingstemperatuur +15 °C tot +25 °C. Schud de spuitbus krachtig voor gebruik (ca. 2 min.). Van een afstand van 30-40 cm gelijkmatig en kruislings op oppervlakken spuiten en laten drogen, indien nodig na 10-15 minuten herhalen. Breng de verf in meerdere dunne lagen aan tot het gewenste resultaat is bereikt, schud de bus tijdens gebruik af en toe goed. Bij gebruik op kunststof dient de ondergrond voorbehandeld te worden met een kunststof primer. Dek bij gebruik altijd de zijvlakken af, bij voorkeur fixeren met folie. Droging (bij +25 °C): stofdroog na 20-30 minuten, handdroog na 1-2 uur, uitgehard na 24-48 uur. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.</p>
Verwerkings-tips	<p>Na gebruik de bus ondersteboven houden en de tuit ca. 3 seconden spuiten Controleer materiaalcompatibiliteit op een onopvallende plaats Dit item zelf is niet voor decoratie of amusementsdoeleinden, maar wordt gebruikt om objecten en oppervlakken te coaten/verzegelen</p>
Gereedschap / Schoonmaak	<p>Reinig alle vervuilde voorwerpen met universele verdunner Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren</p>
Opslag/Houdbaarheid	<p>Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop In goed gesloten verpakking bewaren tussen +5 °C en +25 °C en uit de buurt van andere warmtebronnen</p>
Verwijderingsnota	<p>P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.</p>

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden..
- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280L Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
- H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting..
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden..
 - P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 - P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 - P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 - P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
 - P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 - P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 - P280L Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
 - P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
 - P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F..
 - P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/ internationale voorschriften.
 - H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 - H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 - H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken..
- Bevat N,N-1,6-hexaandiylobis[12-hydroxyoctadecanamide]. Kan allergische reacties veroorzaken.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.