



Chroomlak

- spuitverf
- voor oppervlaktedesign
- voor binnen

Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond: ca. 200 ml/m ²
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none">■ Toepassingsgebieden: Binnen■ Uitstekende dekking op vele oppervlakken, b.v. B. metaal, hout, kunststof, glas, steen, papier, karton, stucwerk, natuursteen
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Sneldrogende acrylharsvernis■ Kras-, stoot- en slagvast
Verwerking	<p>Alle oppervlakken moeten droog, schoon en roestvrij zijn. Gladde oppervlakken licht schuren. Zorg voor een goede ventilatie. Optimale verwerkingstemperatuur +16 °C tot +25 °C. Schud de spuitbus krachtig voor gebruik (ca. 1-2 min.). proef spuiten. Oppervlakken vanaf een afstand van 25-30 cm gelijkmatig kruiselings inspuiten en laten drogen, eventueel na 10-15 minuten herhalen. Breng de lak in meerdere dunne lagen aan tot het gewenste resultaat is bereikt. Niet overspuitbaar met blanke lak/glanslak. Bij gebruik op kunststof dient de ondergrond voorbehandeld te worden met een kunststof primer. Bedek bij gebruik de zijvlakken met folie, het is het beste om de folie te fixeren. Droging (bij +25 °C): stofdroog na ca. 15 minuten, handdroog na 1-2 uur, uitgehard na 1-2 dagen.</p>
Verwerkings-tips	<p>Voor het eerste gebruik moet de spuitnozzel ca. 3 seconden worden leeggemaakt voordat de eigenlijke spuitlak wordt geactiveerd. Dit item zelf is niet voor decoratie of amusementsdoeleinden, maar wordt gebruikt om objecten en oppervlakken te coaten/verzegelen.</p>
Gereedschap / Schoonmaak	<p>Voer reinigingsresten op de juiste manier af Reinig alle vervuilde voorwerpen met Universal Thinner</p>
Opslag/Houdbaarheid	<p>Verpakking goed gesloten bewaren tussen +5 °C en +25 °C en niet in de buurt van andere warmtebronnen Koel, droog en vorstvrij bewaren in gesloten originele verpakking Minstens 1 jaar houdbaar na aankoopdatum</p>
Verwijderingsnota	<p>P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.</p>

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden..
- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken..
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden..
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280L Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 - H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 - H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken..
 - H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
-

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.