



Steeneffect Smitverf

- decoratieve beschermende lak
- Structuurcoating met steeneffect
- voor steen, keramiek, hout, glas enz.

Verbrauch	Afhankelijk van de ondergrond: ca. 400 ml/m ²
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">■ Voor binnen en buiten■ Uitstekende dekking op vele oppervlakken, b.v. B. Gips, beton, metselwerk, gipsplaat, behang, glasvezel, aluminium, metaal, hout en nog veel meer.■ De dop van het blik identificeert de kleur
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Biedt een interessante en gemakkelijke manier om steentextuureffecten te bereiken met een enkele spray
Verarbeitung	<p>Zorg voor een goede ventilatie.</p> <p>Verwerk indien mogelijk alleen in de open lucht of alleen in zeer goed geventileerde binnenruimtes om het risico op vorming van schadelijke of licht ontvlambare atmosferen uit te sluiten.</p> <p>Optimale verwerkingstemperatuur: +16°C tot +25°C.</p> <p>Alle oppervlakken moeten droog, schoon en roestvrij zijn.</p> <p>Bedek bij gebruik de zijvlakken met folie, het is het beste om de folie te fixeren.</p> <p>Proef spuiten.</p> <p>Schud de spuitbus voor gebruik.</p> <p>Aanbrengen in meerdere dunne lagen (niet te dik) en 1-2 uur wachten tussen de spuitlagen.</p> <p>Aanbevolen aantal sprays voor hoge dekking: 2-3.</p> <p>Bij gebruik op kunststof dient de ondergrond voorbehandeld te worden met een kunststof primer.</p> <p>Droging (bij 25 °C, relatieve luchtvochtigheid van max. 60%): stofdroog na 30 - 60 minuten, stofdroog na 2 uur, uitgehard na 1-2 dagen.</p> <p>Oppervlakken vanaf een afstand van 25-30 cm gelijkmatig en kruislings inspuiten en kort laten drogen.</p> <p>Na gebruik de bus ondersteboven houden en de tuit ca. 3 seconden spuiten.</p>
Verwerkings-tips	<p>Voor het eerste gebruik moet de spuitbus door ca. 3 seconden spuiten worden leeggemaakt, pas dan wordt de eigenlijke spuitlak geactiveerd</p> <p>Dit item zelf is niet voor decoratie of amusementsdoeleinden, maar wordt gebruikt om objecten en oppervlakken te coaten/verzegelen</p>
Gereedschap / Schoonmaak	<p>Evtl. verschmutzte Gegenstände mit Universal Verdünnung reinigen</p> <p>Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen</p>
Opslag/Houdbaarheid	<p>Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar</p> <p>Behälter dicht geschlossen zwischen +5 °C und +25 °C und entfernt von anderen Hitzequellen lagern</p>
Verwijderingsnota	<p>P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.</p>

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden..
- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren..
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280B Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.

- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 °F.
 - BX+SR+P501 P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
 - H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 - H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
-

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.