



Metaallak

- voor alle ferrometalen binnen & buiten
- Kras-, schok- en slagvaste langdurige roestbescherming



Verbruik

1 l is voldoende voor ca. 13,5 m² met een enkele laag

Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen.

Toepassing

- Voor alle roestige, blanke of van oude verf voorziene ferro metalen
- Direct op roest, antiroest bescherming voor lange termijn
- Geen primer nodig

Eigenschappen

- Zuivere alkydhars, glanzend en druiptestendig
- Roestbescherming en lak in één
- Perfect te kwasten en rollen

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
De ondergrond moet schoon, droog, vet- en zoutvrij zijn
- **Vorbereidende werkzaamheden**
Reinig de ondergrond indien nodig met universele verdunner
Losse roest en verfdelen verwijderen met een staalborstel
Breng een proefvlak aan op oude verf lagen (hechttest), verwijder indien nodig oude lagen
Zeer gladde oppervlakken schuren (schuurstof niet inademen, stofmasker dragen)
Voor een optimale verfhechting op non-ferro metalen voorbehandelen met Universele Hechtprimer

Verwerking

Minstens twee keer aanbrengen voor een goede en langdurige bescherming tegen roest
Breng een tweede laag aan na minimaal 24 uur drogen (bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid).

Verwerkingsinstructies

Niet geschikt voor alle metalen, vooral niet voor verzinkte metalen

Verwerkings-tips

Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!
Kleurspecificaties en kleurtintafdrucken zijn niet bindend. Afhankelijk van de ondergrond en druktechniek zijn kleurafwijkingen mogelijk. De gedroogde originele kleur wijkt af van de verse kleur in de container.

Gereedschap / Schoonmaak

Aanbevolen voor kwasten: kwast met Chinese haren
Aanbevolen voor rollen: schuimroller of mohairroller
Kwast reinigen met universele verdunner

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

VOS-gehalte: EU-limiet voor het product
(Cat. A/i/Lb): 500 g/l. Dit product bevat max. 499 g/l VOS

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen wit, zilvergrijs, donkergroen:



Gevaar

- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P302+P352A BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

- H226 Vloeistof en Damp ontvlambaar.
- H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat neodecaanzuur, kobaltzout, vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, verbindingen met kokosalkylamine. Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen
zwart:



Gevaar

- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P302+P352A BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat neodecaanzuur, kobaltzout, vetzuren, C18-onverzadigd, dimeren, verbindingen met kokosalkylamine. Kan allergische reacties veroorzaken.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.