



Shabby Chic Vintage Lak

- voor houten oppervlakken binnen en buiten
- krijtachtige decoratieverf op waterbasis

| | |
|---|--|
| Verbruik | Circa 125 ml/m ² . Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen |
| Toepassingsgebieden | ■ Voor de decoratieve vormgeving van houten oppervlakken, b.v. B. tafels, stoelen, dressoirs enz. |
| Verwerking | De ondergrond moet schoon, droog, stabiel en vetvrij zijn, losse delen verwijderen. Onbehandeld, vers hout buiten voorbehandelen met een houtverduurzamingsmiddel. (Gebruik houtverduurzamingsmiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.) Niet verwerken beneden +7°C 2 lagen aanbrengen met licht tussenschuren. Droging: ca. 2-4 uur. De coatingfilm hardt uit na ca. 2 weken. |
| Verwerkings-tips | Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage! |
| Gereedschap / Schoonmaak | Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en afwasmiddel. Aanbrengen met roller en kwast. |
| Opslag/Houdbaarheid | Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop. |
| Verwijderingsnota | P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving. |
| Veiligheidsinstructies | Buiten het bereik van kinderen houden. Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2. Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2. Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Alleen lege containers voor recycling. Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf. |
| VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG) | VOS-gehalte: EU-limiet voor het product (Cat. A/d): 130 g/l. Dit product bevat max. 80 g/l VOS |
| Veiligheidsinstructies/gevarenwaarschuwingen | Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen. |

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.