



professionele Antislip vloercoating

- hoogwaardige antislipcoating voor beton en zandcement dekvloeren
- voor overdekte terrassen, galerijen en balkons
- voor kelders, keldertrappen, bergingen en bijkeukens



Verbruik	1 liter is voldoende voor 5-7 m ² voor één laag, afhankelijk van de ondergrond
toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none">■ Voor het coaten van kelderruimtes, trappen, bergingen en bijkeukens en andere ruimtes die niet constant aan water worden blootgesteld
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Hoogwaardige beschermende coating voor het verzegelen en coaten van beton/dekvloeren en cementvezelplaten■ Heeft een zeer goede UV bestendigheid■ Weerbestendig volgens VOB deel C DIN 18 363
Werkvoorbereiding	<ul style="list-style-type: none">■ eisen aan de ondergrond De ondergrond moet schoon, droog, stabiel en vetvrij zijn■ voorbereidende werkzaamheden Betonoppervlakken die glad zijn afgewerkt, moeten voor het coaten worden opgeruwd
Verwerking	<p>Oude coatings moeten op compatibiliteit worden gecontroleerd. Goed roeren/mengen voor gebruik! Droging (bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid): stofdroog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 12 uur Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen de droging. Niet verwerken bij temperaturen onder +8°C. Coating opbouw op beton en cement, binnen & buiten: a) bereid de ondergrond dienovereenkomstig voor; op Beton- en cementoppervlakken pas aanbrengen nadat deze volledig zijn uitgehard (ca. 4 weken); Cementslib verwijderen b) 1 laag, ca. 30% verdund met water c) 2 lagen onverdund aanbrengen</p> <p>Coating opbouw op oude coatings of renovatiecoatings: a) Controleer oude coatings op compatibiliteit b) Bereid de ondergrond dienovereenkomstig voor, verwijder defecten c) Breng 1-2 x onverdunde lagen aan</p>
Verwerkingsinstructies	<p>Bij buitenverwerking moet erop worden gelet dat oppervlaktewater kan weglopen en niet in plassen op de coating kan blijven staan</p> <p>Coat aangrenzende gebieden niet met twee verschillende batches</p>
Aanwijzingen	<p>Niet geschikt voor garagevloeren!</p> <p>Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!</p> <p>Kleurspecificaties en kleurtoonafdrukken zijn niet bindend. Afhankelijk van de ondergrond en druktechniek zijn kleurafwijkingen mogelijk. De gedroogde originele kleur wijkt af van de frisse kleur in de container</p> <p>Meer informatie vindt u in het actuele technische gegevensblad op www.baufix-online.com</p>
Gereedschap / schoonmaak	<p>Kwast of vachtroller</p> <p>Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep</p>
Opslag / Houdbaarheid	Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop
Afvalwijzer	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
Biocidenverordening	Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocidale actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!

Verklaring volgens VdL-RL 01

Productgroep: dispersieverf

VOC gem. Decopaint-
Richtlinie (2004/42/EG)

VOS volgens Decopaint-richtlijn
(2004/42/EG)

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen

Bevat reactiemassa van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verstuiven kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.