



Ultra- Dekkende Muurverf

- voor muren en plafonds binnenshuis
- zeer dekkende, ademende muurverf voor binnen



Verbruik

Circa 10 l/70 m². Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen

Toepassing

- **Toepassingsgebieden: Binnen**
- Voor ondergronden binnenshuis zoals pleisterwerk, gipspleister en gipskartonplaten. Voor structuurbehang en vliesbehang.

Eigenschappen

- Emissiearm en sterk dekkend
- Heeft een natte slijtvastheid klasse III volgens DIN EN 13 300 (komt overeen met wasbestendig DIN 53 778)
- Heeft een Dekklasse I volgens DIN EN 13 300 bij 7 m² per liter (komt overeen met 140-150 ml/m²)

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn, losse delen verwijderen en zanderige en zuigende ondergronden verharderen met Diepgrondering
Geschikt voor rollen, kwasten of airless spuiten
Oppervlaktedroog na ca. 2-3 uur, overschilderbaar na ca. 6 uur

Verwerkingsinstructies

Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!

Gereedschap / Schoonmaak

Kwast, verfroller, airless spuit
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen houden.
Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2.
Gebruik bij slijpwerkzaamheden stoffilter P2.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen.
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Alleen lege containers voor recycling.
Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Veiligheidsinstructies/gevarenwaarschuwingen

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.