



Color Accents

- edele accenten in actuele trendkleuren



Verbruik	Circa 1 liter/7 m ² . Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak aan te brengen.
Toepassing binnen:	■ Voor minerale ondergronden (bijv. metselwerk, beton, pleister) evenals gipsplaten, behang en oude coatings op dispersiebasis.
Eigenschappen	■ Natte slijtvastheid klasse 3 en Dekklasse 2 bij een verbruik van 7 m ² per liter.
Verwerking:	De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij zijn, loszittende delen verwijderen en schimmel- en kalkachtige ondergronden afwassen. Zanderige en zuigende ondergronden verstevigen met Diepgrondering. Niet verwerken beneden +5°C Oppervlak droog en overschilderbaar na ca. 6 uur.
Gereedschap / Schoonmaak:	Kwasten, rollen, spuiten (airless). Reinig het gereedschap direct na gebruik met warm water en eventueel met zeep.
GISCODE	BSW20
Verwijderingsnota:	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/ internationale regelgeving.
VOS volgens Decopaint- richtlijn (2004/42/EG)	EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.
Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen	Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiters vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.