



Professionele Gevelverf Plus

- voor stucwerk, metselwerk, beton etc. buitenshuis
- Groene aanslag afstotende, weerbestendige en beschermende muurverf



Verbruik

Ongeveer 1 liter/3 m². Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen

Toepassing

- Robuuste muurverf voor op gevels, buitenshuis.
- Geschikt voor pleisterwerk, beton en metselwerk (na grondering), oude verflagen op basis van dispersie
- Niet geschikt voor elastische oude verflagen te overlagen

Eigenschappen

- Weerbestendige gevelverf met anti-algen effect
- Beschikt over natte slijtvastheid klasse III volgens DIN EN 13 300, Dekklasse III volgens DIN EN 13 300 bij 5,5 m² per liter en weerbestendigheidsklasse II

Verwerking

Egaliseer scheuren, gaten of andere onvolkomenheden met een geschikt vulmiddel.
De ondergrond moet schoon, droog, stevig en stabiel zijn.
Verwijder hardnekkige vlekken professioneel.
Smeer resten in met een speciale isolerende en blokkerende primer.
Afbliedende en krijtachtige oude verflagen, kalkverflagen, niet hechtende verflagen zonder resten te verwijderen en behandelen met diepgrondering.
Sterk zuigende ondergronden (meestal onbehandelde stucwerk- en betonoppervlakken, metselwerk) voorbehandelen met Diepgrondering.
Door schimmels en algen aangetaste oppervlakken grondig reinigen en daarna behandelen met een groen- of schimmelverwijderaar (gebruik biociden zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie).
Nieuw stucwerk minimaal 4 weken laten drogen.
Schilder niet in direct zonlicht of op zeer warme dagen, omdat er zichtbare aanzetten verschijnen als de verf te snel droogt.
Niet gebruiken in de regen.
Schilder aangesloten oppervlakken zonder onderbreking en als geheel "nat in nat".
Droging: oppervlaktedroog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ca. 8 uur, belastbaar na ca. 3 dagen

Verwerkings-tips

Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!

Gereedschap / Schoonmaak

Gereedschap direct na gebruik met warm water reinigen.
Verfroller, kwasten en airless spuitpistool.r

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.

GISCODE

BSW50

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Biocidenverordening

Bevat een biocide (filmbeschermingsmiddel) met de biocide actieve ingrediënten octylisothiazolinone en 3-iodo-2-propynylbutylcarbamaat als "behandelde goederen" om de film te beschermen tegen aantasting door microbiële organismen (algen, schimmels, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/c): max. 40 g/l (2010). Dit product bevat < 40 g/l VOS.

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Indien medisch advies vereist is, verpakking of etiket bij de hand houden.
 - P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 - P273 Voorkom lozing in het milieu.
 - P280L Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 - P302+P352B BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 - P333+P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.
 - P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
 - H317 kan allergische reacties op uw huid veroorzaken.
 - H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Gevaar! Bij het verspuiten kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.
-

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.