



Professionele Isolerende Grondverf

- blokkeert op betrouwbare wijze houtinhoudstoffen
- voor naald- en loofhout
- speciale verf op waterbasis

Verbruik	Circa 2 x 80 ml/m ² . Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none">■ Naald- en loofhout buitenshuis dat nog een toplaag krijgt, b.v. schuttingen, vakwerk, vouwluiken, kozijnen, deuren etc.■ Niet gebruiken op vers geïmpregneerd hout
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">■ Vochtreulerend en weerbestendig
verwerken	<p>De ondergrond moet schoon, droog en stabiel zijn. Onbehandeld, vers hout buiten voorbehandelen met een houtverduurzamingsmiddel (Gebruik houtverduurzamingsmiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.) Verwerkingstemperatuur: +5 tot +25°C. 2 lagen aanbrengen met licht tussenschuren. Droging: ca. 2-4 uur De coatingfilm hardt uit na ca. 2 weken. Na droging worden de tussen- en deklagen aangebracht met geschikte producten. Bescherm de verse coating tegen regen. Compatibiliteit, hechting en het isolerende effect met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het maken van proefvlak. Goed roeren, snel en onverdund in de richting van de vezels aanbrengen.</p>
Verwerkingsinstructies	<ul style="list-style-type: none">■ Drogen 2-4 uur
Verwerkings-tips	<p>Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage! Meer informatie vindt u in het actuele technische gegevensblad op www.baufix-online.com</p>
Gereedschap / Schoonmaak	<p>Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en afwasmiddel. Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren.</p>
Opslag/Houdbaarheid	<p>Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop.</p>
GISCODE	BSW20
Verwijderingsnota	<p>P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.</p>
Biocidenverordening	<p>Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocide actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!</p>
veiligheidsinstructies	<p>Buiten het bereik van kinderen houden. Gebruik bij het spuiten een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2. Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2. Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Bij aanraking met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Alleen lege containers voor recycling. Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf.</p>

Verklaring volgens VdL-RL 01

Producttype: dispersieverf

Ingrediënten: acrylaatdispersie, titaniumdioxide, talk, bariumsulfaat, water, ether, terpentine, additieven, MIT (methylisothiazolinone), BIT (benzisothiazolinone)

Advies voor mensen met een isothiazolineallergie op: +49 (0) 6221 34210

VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (Cat. A/g): max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 30 g/l VOS.

Veiligheidsinstructies/
gevaarwaarschuwingen

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verstuiwen kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.