



Betonverf

- voor beton, dekvloeren en cementvezelplaten
- decoratieve, duurzame betonverf



Verbruik

Ongeveer 1 liter/ 5-7 m². Bepaal het exacte verbruik door een test vlak op het aan te brengen

Toepassingsgebieden

- Voor het coaten van woon- en kelderruimten, bergingen en bijkeukens en andere gebruikruimten (geen garagevloeren) die niet constant aan waterbelasting worden blootgesteld (overdekte buitenruimten).

Eigenschappen

- Hoogwaardige beschermende coating voor het verzegelen en coaten van beton/dekvloeren en cementvezelplaten
- Bestand tegen gewone huishoudelijke chemicaliën

Werkvoorbereiding

- **Vorbereidende werkzaamheden**
Gladde betonoppervlakken moeten voor het schilderen worden opgeruwd

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, voldoende draagkrachtig, vetvrij en stabiel zijn. Goed roeren / mixen voor gebruik! Bij voorkeur met een Baufix verfmixer. Niet verwerken bij temperaturen onder +8°C. Drogen (bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid): Stofdroog na ca. 2 uur Overschilderbaar na ca. 12 uur. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid leiden tot vertragingen in het drogen. Aanbrengen op beton en cement, binnen & buiten (overdekte buitenoppervlakken):

- a) bereid de ondergrond dienovereenkomstig voor; Op beton- en cementoppervlakken pas aanbrengen nadat deze volledig zijn uitgehard (ca. 4 weken); Cementhuid verwijderen
 - b) Verf 1x, ca. 30% verdund met water
 - c) Verf tweemaal onverdund
- Aanbrengen op bestaande oude coating lagen:
- a) Controleer oude coatings op compatibiliteit
 - b) Bereid de ondergrond passend voor, repareer gebreken
 - c) 1-2 x onverdund aanbrengen
- Beloopbaar na ca. 24 uur, volledig belastbaar na 7 dagen

Verwerkingsinstructies

Schilder aangrenzende gebieden niet met twee verschillende batches.

Aanwijzingen

Beveilig de container tijdens het transport tegen omvallen en lekkage!
Niet geschikt voor garagevloeren!
Voor balkons moet een helling van minimaal 2% worden gegarandeerd
Alle aansluitvlakken (balustrade, afvoer, deurranden etc.) moeten goed afgedicht zijn. Als dit niet wordt nageleefd, bestaat het risico van blaarvorming en loslaten.
Vermijd stilstaand water.
Kleurspecificaties en kleurtintafdrukken zijn niet bindend. Afhankelijk van de ondergrond en druktechniek zijn kleurafwijkingen mogelijk. De gedroogde originele kleur wijkt af van de verse kleur in de container
Meer informatie vindt u in het actuele technische gegevensblad op www.baufix-online.com

Gereedschap / Schoonmaak

Kwast of verfvoller
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen

Opslag / Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

GISCODE

GISCODE: BSW20

Verwijderingsnota	P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
Biocidenverordening	Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocide actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!
Verklaring volgens VdL-RL 01	Productgroep: dispersieverf Samenstelling: ■ Bindmiddel: waterige polymeerdispersie ■ Pigmenten en vulstoffen: anorganische pigmenten, titaandioxide, calciumcarbonaat ■ Additieven: Surfactant, Verdikkingsmiddel/Dispergeermiddel, Antischuim, BIT (Benzisothiazolinone), Mengsel van: CMIT/MIT (Chloormethylisothiazolinone/Methylisothiazolinone) (3:1) ■ Informatie voor allergiepatiënten onder telefoonnr.+49 (0)6221 34210
VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)	EU-grenswaarde voor het product (Cat.A/i): max. 140 g/l (2010). Dit product bevat < 140 g/l VOS.
Veiligheidsinstructies/gevarenwaarschuwingen	Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken. Gevaar! Bij het verstuiwen kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.