



Voeg- reparatiemortel

- voor tegels, plavuizen en mozaïeken
- Voegmortel voor het repareren van witte voegen



Verbruik

Afhankelijk van de grond

Toepassing

- **Binnen**
- Voor het repareren van beschadigde voegen op tegels, plavuizen en mozaïek binnenshuis

Eigenschappen

- Gebruiksklare voegmortel
- Makkelijk in gebruik en droogt wit op
- Kleur: wit

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog, stabiel, vet- en stofvrij zijn.
Verwerkingstemperatuur: vanaf +5°C.
Fittingen, sanitair, ongeglazuurde tegels, vloeren, enz. goed afdekken.
Goed kneden voor gebruik.
Direct vanuit de tube diep in het te repareren gebied drukken.
Verwijder na 30 minuten het overtollige materiaal voorzichtig met een rubberen spatel, maak de tegels schoon met een vochtige spons en poets ze op met een droge doek.
Droogtijd: Min. 12 uren.

Gereedschap / Schoonmaak

rubberen spatel
Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en afwasmiddel

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Biocidenverordening

Bevat een biocide (conserveermiddel in blik) met de biocide actieve ingrediënten CMIT/MIT (3:1) om de inhoud van de container te beschermen tegen bederf door microbiële organismen (bacteriën, gisten, enz.). Volg zeker de verwerkingsinstructies!

Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen

- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, reactiemassa van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H - isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken.
Gevaar! Bij het verstuiven kunnen zich gevaarlijke inadembare druppels vormen. Aërosol of nevel niet inademen.

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.