



Gevel Impregneercreme

- voor gevelstenen, betonstenen, straatstenen, klinkers en nog veel meer.
- Onzichtbare bescherming tegen vocht, vuil & groene aanslag

Verbruik

Circa 200ml/m². Bepaal het exacte verbruik door een proefvlak op het object aan te brengen

Toepassing

■ Toepassingsgebieden:

- Voor terrassen, trappen, metselwerk, gevels, grafstenen en terracotta

Verwerken

Verwerk bij voorkeur bij +5°C tot +25°C.

Op droge ondergrond.

De bouwconstructie moet voor verwerking zo voorzichtig mogelijk worden gereinigd en resten van de reinigingsmiddelen moeten volledig worden uitgewassen.

Constructieve gebreken zoals scheuren in de ondergrond dienen vooraf verholpen te worden.

Kan zonder verlies worden aangebracht (overheadverwerking mogelijk).

Slechts 1 stap nodig. Niet in de volle zon en op warme oppervlakken aanbrengen.

De aanvankelijk witte laag verdwijnt volledig na ongeveer 10-30 minuten.

Regenvast na ca. 60 minuten.

Temperaturen onder +10°C kunnen het drogen vertragen.

Gereedschap / Schoonmaak

Aanbrengen met een roller of kwast

Gereedschap moet droog en schoon zijn

Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop

Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

Veiligheidsinstructies/ gevenaarschuwingen



Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P103 Lees alle instructies zorgvuldig door en volg ze op.
- P261G Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 G Beschermende handschoenen dragen.
- P302+P352B BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
- P333+P313 Bij huidirritatie of huiduitslag: een arts raadplegen.
- P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiting vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.