



## Blanke Spsitlak hoogglans

- Voor vele binnen- en buitenoppervlakken
- Sneldrogend, slijtvast en weerbestendig



### Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond ca. 400 ml/m<sup>2</sup>

### Toepassingsgebieden

- **Voor binnen en buiten**
- Uitstekende hechting op vele ondergronden zoals metaal, hout, kunststof, glas, steen, natuursteen
- Niet geschikt voor voertuigoppervlakken

### Eigenschappen

- Glansgraad: hoogglans
- Sneldrogende, slijtvaste en weerbestendige alkydharsverf
- Geeft de behandelde oppervlakken een nieuwe uitstraling
- Nieuwe vuilvorming wordt vertraagd, latere reiniging wordt vergemakkelijkt
- Ook geschikt als coating voor diverse lakken

### Verwerking

Alle oppervlakken moeten schoon, droog, vet- en roestvrij zijn.  
Voor gebruik moet de spuitbus worden schoongemaakt door ca. 3 seconden te spuiten, pas dan wordt de eigenlijke spuitlak geactiveerd.  
Zorg voor een goede ventilatie.  
Optimale verwerkingstemperatuur: +16°C tot +25°C.  
Schud de spuitbus krachtig voor gebruik (ca. 1-2 min.).  
Oppervlakken vanaf een afstand van 25-30 cm gelijkmatig en kruislings inspuiten en kort laten drogen.  
Bedeck bij gebruik de zijvlakken met folie, het is het beste om de folie te fixeren.  
Spray op verschillende dunne lagen met tussenpozen van 2-10 minuten.  
Overschilderbaar binnen 2 uur, of pas na volledige uitharding na ca. 2 weken.  
Na gebruik de bus ondersteboven houden en de tuit ca. 3 seconden spuiten om verstopping van de tuit te voorkomen.  
Droging (bij +25°C): stofdroog na ca. 25 minuten, handdroog na 1-2 uur, volledig droog na 1-2 dagen.

### Verwerkingsinstructies

Ook na droging niet overspuiten met acrylverf of NC-lak

### Gereedschap / Schoonmaak

Reinig alle vervuilde voorwerpen met universele verdunner  
Reinigingsresten op de juiste manier afvoeren

### Opslag/Houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij opgeslagen in de gesloten originele verpakking, minimaal 1 jaar houdbaar na datum van aankoop  
In goed gesloten verpakking bewaren tussen +5°C en +25°C en uit de buurt van warmtebronnen

### Verwijderingsnota

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

### Veiligheidsinstructies/ gevaarwaarschuwingen



Gevaar

- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden..
- P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na hanteren.
- P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280L Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen
- P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
- P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
- P501A Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving

Leveringsvoorschriften.

- H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
  - H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
  - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
- 

De bovenstaande informatie is samengesteld uit het gebied van onze fabrikant volgens de nieuwste ontwikkelings- en toepassingstechnologie. Aangezien toepassing en verwerking buiten onze controle liggen, kan er geen aansprakelijkheid van de fabrikant worden ontleend aan de inhoud van het informatieblad. Informatie die verder gaat dan of afwijkt van de inhoud van de bijsluiter vereist een schriftelijke bevestiging van het moederbedrijf. In ieder geval zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met de publicatie van deze technische fiche verliezen de vorige hun geldigheid.